

DRY CHEMICAL

Portable Units

เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว ชนิดผงเคมีแห้ง

เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง ยี่ห้อ “BENZ” สามารถใช้ได้ทั่วไปใช้งานง่ายและปลอดภัย สามารถดับไฟได้ทุกประเภท



มอก. 332-2537



รับรองมาตรฐาน

- มอก. 332-2537
- ISO 9001 : 2008

ประสิทธิภาพในการดับไฟ

ผงเคมีจะเข้าไปทำหน้าที่ลดอุณหภูมิความร้อนของไฟ ให้ต่ำลง ซึ่งเป็นต้นเหตุของเพลิง Class A และทำหน้าที่ปกคลุมกั้นออกซิเจนออกจากเพลิง คุมไฟให้อับอากาศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเพลิงไฟใน Class B และ C เพียงเท่านี้เพลิงก็จะดับลงในที่สุด

บริเวณที่ติดตั้ง

พื้นที่โล่ง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม , สำนักงาน, ที่อยู่อาศัย , ยานพาหนะ , ร้านค้า , โรงเรียน

Specification

รายละเอียด	หน่วย	2 lbs	5 lbs	10 lbs	15 lbs	20 lbs
น้ำหนักผงเคมี	กก.	1	2.5	4.5	6.8	9
น้ำหนักถัง	กก.	0.9	1.4	2.7	3.0	4.0
น้ำหนักรวม	กก.	1.9	3.9	7.2	9.8	13
ความสูง	นิ้ว	13	15	20	21.5	23
เส้นผ่านศูนย์กลาง	นิ้ว	3	4.5	5.5	6	6.5
แรงดันใช้งาน	PSI	195	195	195	195	195
แรงดันที่ทดสอบ	PSI	400	400	400	400	400
แรงดันสูงสุด	PSI	1000	1000	1000	1200	1200
อุณหภูมิ	°C	27±2	27±2	27±2	27±2	27±2
ระยะเวลาที่ใช้ในการฉีด	วินาที	9	12	14	20	24
ระยะฉีดใช้	เมตร	2 – 4	4 – 6	6 – 8	8 – 10	8 – 10
แรงขับเคลื่อน	แก๊ส	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂
ชนิดเคมี	ABC					
สมรรถนะ	2B, 2A-2B, 6A-5B, 6A-10B, 6A-20B, 10A-30, 10A-40B					